

KAPO 3000 Tam Otomatik Gaz Dolu Cihazı

ÖZELLİKLERİ

DIĞER CİHAZLARDAN FARKLI TARAFLARI

Tam otomatik Gaz Dolu		Ok	
Gaz Kullanım		134 a	
HFO1234yf Gazına Uyumlu	UYUMLU	1234yf	**
İnce ve Zarif Tasarım ,			**
Türkçe ve Tüm Dünya Dilleri seçenekleri	STANDART	Ok	**
Gaz Tankı	STANDART	22 Kg	*
Manüel Gaz Dolu		Ok	
Gaz Çekme ve Temizleme Özelliđi	OTOMATİK	400 Gr/1 Sıvı	
Kompresör	1/5 Hp	12 cc Pistonlu	
Vakum Pompa Gücü		100 Lt / 1	
Çekilen Gazı Tekrar Kullanılır Hale Getirme		Ok	
Eski Yađ Çekme	STANDART	Otomatik	*
Yeni Yađ Verme	STANDART	Otomatik	*
UV-Yađ Ekleme	STANDART	Otomatik	*
Tüp Isıtıcı	STANDART	Otomatik	*
Kaçak testi Vakum ile	STANDART	Otomatik	*
Kaçak Testi Azot ile	STANDART	Otomatik	**
Araç Data Bilgisi (USB) (Güncellenebilir)	STANDART	Ok	**
Sistem Temizleme (134a Gaz)	STANDART	Otomatik	*
Kendi Gazını Temizleme Özelliđi	STANDART	Otomatik	**
Hortum Uzunluk Ayarlama	STANDART	3m	*
Yođunlaşmayan Gazı Ayırma	STANDART	Ok	**
Yađ Viskozite Tercih Ayarı (Çekilen Yeni Yađ Miktarı İçin)	STANDART	Ok	*
Elektronik Terazi Hassasiyet		(+, -) 5gr	
Yađ Terazisi Hassasiyet		(+, -) 1gr	
Yazıcı Seçeneđi		Opsiyonel	
Azot ile kaçak testi aparatı	Opsiyonel	-	*
Sistem temizleme aparatı	Opsiyonel	-	
Ortam Isısı (Çalışma Sıcaklığı)		(8' - 49')	
Ölçüler		56*58*118 Cm	
Ağırlık		85Kg	
Üretim Yeri		İtalya	

bakımlar

- Filtre Deđişimi - 130 Kg gaz çekildiğinde
- Vakum Pompa Yađ Deđişimi - Filtre deđişimi yapıldığında
- Kalibrasyon ve Bakımlar - Filtre deđişimi yapıldığında

